

4 1 0 - 8)- "7κ"1307 †& /κ" 3." 4-"7η.& -85 /"53)6

40-«3/η:88047 5-8/η

4/η & /η 105†&#: " 0

01305*# ' / 5:1%. 47η5*%&-45&†)07 , 0/6



*1 WE&EMOFTU



"\$ 7)]



#EOPEVDI JOTUBBDF



*N 8

1SAP[OÓFOUPB i& i&

7)0%

V ` TPSBIOBODÉU }FOÓVNVIM UPSVÉOZU } EOTUBUUMOTIÓT W UNIONÉBION
BTWNSP[NFÍÓ B PIZCPNVTFQ[PSVLUFSOTÓPOTW UMBPLVE
OPEOBNFOWQ PIZC

V %LPAEBEB (SPOBTUBFOÓTW UMB

V 7ZOJLBKÓÓI OISTLV

V JULIAPWBUFSJ F DZLM „OBGUÓ

V 9BPTW UNIOÓFO }ÓJNP P BTÓ EOÓI }MONOBUÓJFSJF

4UBOERSEOÓEPWNB

-BNOBTWÓÓN

7:6*5η

TPFNÓONVOJLBDF VMDF OSLPWÚ PCZUOQOZ @SNZ TUF[LZ [BISBEZRPE

,SZUTW UMB

(SBDIPU TO&EPU TO& 7ZTPDFP JOOTPMISOÓFM Z

/BTUBUUFMOTW UMBTPMSOÓFM

1 }FOÓB LMEPWPSF&NV
[BKJÚ ÓF OPTUJEPSSMZ

.JLSPMO&FO[PSPIZCV

JOEVL OÓW UNIOÓ
F&PSF&FSHF

1S „N S NN
6S FORSPUP&SZ NN

@ LZ1\$TPDISBOPV(SPUJ67[}FOÓ

W PNUFMO&MBSTLV

JEFMOÓBTUBFOÓBTVBSPMOPN SOPTW UNIOÓMDF

Nastavení pohybového senzoru světla

Příklad

Světlo se zapne v 6:00 - je šero.

Světlo svítí na 100 % po dobu 60 sekund pokud je zaznamenaný pohyb.

Světlo svítí na 10% pokud není zaznamenaný pohyb.

Pohybové senzory světla jsou libovolně nastavitelné.



CB



IEC
EN60598

