



Technický list: **solární světlo UFO**

LED čipy:	Osram
Teplota světla (CCT):	3000K / 5000K (teplá nebo neutrální bílá, přepínatelné)
Výkon LED:	1,75 W
Světelný tok:	315 lm
Úhel svícení:	Typ V (rovnoměrně kolem světla)
Baterie:	Li-ion 7,4V / 10Ah
Solární panel:	Monokrystalický 12V / 8W
ASW 3.0 technologie:	Inteligentní úspora energie pro delší provozní dobu
Doba nabíjení:	4-5 hodin
Výdrž svícení při plném nabití:	40-50 hodin
Odolnost:	IK10 – maximální ochrana proti nárazům (certifikát DEKRA)
Kryt solárního panelu:	Vyroběn z námořního skla (Anti-UV a Anti-Vandal)
Rozměry:	Výška 90 cm × šířka 26 cm
Váha:	7,5 kg

4 PRACOVNÍ REŽIMY SVÍCENÍ

Mění se krátkým stiskem ON/OFF tlačítka při zapnutém světle. Režim je indikován počtem bliknutí:

- **Režim 1 (1 bliknutí):** 6h @100 %, poté se vypne.
- **Režim 2 (2 bliknutí):** 6h @100 %, pak @25 % do úsvitu.
- **Režim 3 (3 bliknutí):** 4h @100 %, 4h @40 %, poté se vypne.
- **Režim 4 (4 bliknutí):** Od soumraku do úsvitu @50 %.

Pozn.: Svítidlo se automaticky rozsvítí při soumraku.

